



<b>Kompletter Forstanhänger</b>	<b>CT 6.5-12 4WD</b>	<b>CT 6.5-10</b>	<b>CT 6.0-9</b>	<b>CT 5.1-9</b>	<b>CT 5.1-8</b>	<b>CT 4.6-7D/S</b>	<b>CT 3.8-6</b>
<b>FARMA Kran</b>	<b>C 6.5D</b>	<b>C 6.5D</b>	<b>C 6.0D</b>	<b>C 5.1D</b>	<b>C 5.1D</b>	<b>C 4.6S</b>	<b>C 3.8D</b>
max. Kranhebemoment (kNm)	44	44	33	33	33	27	22
Kranauslage (m)	6,5	6,5	6	5,1	5,1	4,6	3,8
Kranverlängerung (mm)	1.100	1.100	900	nein	nein	nein	nein
benötigte Pumpenkapazität (l/min.)	45-60	45-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
Arbeitsdruck (bar)	180	180	180	180	180	180	180
Hebekraft bei voller Ausladung (kg)	400	400	300	400	400	400	300
max. Krandrrehmoment (kNm)	12	12	8,8	8,8	8,8	4,4	3
max. Krandrrehung	360	360	360	360	360	360	360
Gewicht (kg)	710	710	520	490	490	420	270
Ventile 2+3	nein	nein	nein	ja	ja	extra	extra
Ventile 2+4	extra	ja	ja	nein	nein	nein	nein
Ventile 2 + 5 elektr. angesteuerte Ventile	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Ventile 7	nein	nein	nein	extra	extra	ja	ja
<b>FARMA Greifer</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,12</b>
max. Öffnungsweite (mm)	1.185	1.185	1.100	1.100	1.100	1.100	780
min. Öffnungsweite (mm)	40	40	40	40	40	40	30
Gewicht (kg)	87	87	70	70	70	70	55
<b>FARMA Hydr. Schwenkmotor</b>	<b>FTR 46</b>	<b>FTR 46</b>	<b>FTR 30</b>	<b>FTR 30</b>	<b>FTR 30</b>	<b>FTR 30</b>	<b>FTR 30</b>
max. Drehmoment bei 180 bar (Nm)	1.000	1.000	700	700	700	700	700
Gewicht (kg)	21	21	16	16	16	16	16
<b>FARMA Anhänger</b>	<b>12 Tonnen</b>	<b>10 Tonnen</b>	<b>9 Tonnen</b>	<b>9 Tonnen</b>	<b>8 Tonnen</b>	<b>7 Tonnen</b>	<b>6 Tonnen</b>
Ladefläche (m²)	2,8	2,6	2,1	2,1	1,8	1,8	1,4
Bodenfreiheit (mm)	530	530	530	530	530	510	400
Rahmenstärke SS2134	160x160x16	160x160x8	160x160x8	160x160x8	140x140x10	140x140x8	120x120x6,3
Rahmenlenkung	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein
Rahmenstabilisatoren	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
hydraulischer Radantrieb	ja	extra	nein	nein	nein	nein	nein
Disc brakes on two wheels	ja	extra	extra	extra	extra	extra	extra
4WD type hydraulic-roller	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Achsen (mm)	70x70	70x70	70x70	70x70	70x70	60x60	60x60
Länge (m)	6	6	6	6	5,9	5,9	4,5
Breite (m)	2,3	2,2	2,1	2,1	2	1,9	1,8
Bereifung	500/60-15,5 12PR	500/60-15,5 12PR	400/60-15,5 14PR	400/60-15,5 14PR	400/60-15,5 14PR	11,5/80-15,3 10PR	11,5/80-15,3 10PR
Gewicht (kg)	2.500	2.100	1.800	1.800	1.500	1.400	900
<b>Zusatzrüstung</b>	<b>CT 6.5-12 4WD</b>	<b>CT 6.5-10</b>	<b>CT 6.0-9</b>	<b>CT 5.1-9</b>	<b>CT 5.1-8</b>	<b>CT 4.6-7D/S</b>	<b>CT 3.8-6</b>
hydraulischer Radantrieb	standard	extra	nein	nein	nein	nein	nein
Kranverlängerung (mm)	standard	standard	standard	nein	nein	nein	nein
4 WD hydraulischer Hilfsantrieb	standard	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Scheibenbremsen	standard	extra	extra	extra	extra	extra	extra
Winde	extra	extra	extra	extra	extra	extra	nein
Hydraulikpumpe mit Zusatztank	extra	extra	nein	nein	nein	nein	nein
Beleuchtung	extra	extra	extra	extra	extra	extra	extra
8 Rungen	standard	extra	extra	extra	extra	extra	extra
6 Rungen	nein	standard	standard	standard	standard	Extra	extra
4 Rungen	nein	nein	nein	nein	nein	standard	standard
Rungenverlängerung	extra	extra	extra	extra	extra	extra	extra
Hydraulisches Lenkventil	extra	extra	nein	nein	nein	nein	nein
Bereifung 400/60-15,5	nein	standard	standard	standard	standard	standard	extra
<b>FARMA RW (Ferngesteuerter Winde)</b>	<b>Seillänge</b>	<b>Seildurchmesser</b>	<b>Zul. Zugkraft</b>	<b>Fernsteuerung</b>			
Hydraulische Winde	35 m	6 mm	900 kg	ja			