

# > SAPHIR TRANSPORTBEHÄLTER



## Grundausrüstung

- Dreipunktanbau
- Behälter kippbar
- Abgeschrägte Schürf- und Auffahrkante zum leichten Beladen
- Heckklappe abnehmbar
- Anbau Kat I/II
- Müheloses Ausklinken, da Kippunkt unter dem Behälter
- Feuerverzinkte Ganzstahlausführung



| Technische Daten               | T 110     | T 160     | T 180     | T 200     | T 220     |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite ca. m                   | 1,10      | 1,60      | 1,80      | 2,00      | 2,20      |
| Tiefe ca. m                    | 1,10      | 1,10      | 1,10      | 1,10      | 1,10      |
| Höhe Behälterwand vorne ca. m  | 0,60      | 0,60      | 0,60      | 0,60      | 0,60      |
| Höhe Behälterwand hinten ca. m | 0,45      | 0,45      | 0,45      | 0,45      | 0,45      |
| Anbau                          | Kat I/II  |
| Gewicht ca. kg                 | 215       | 250       | 270       | 290       | 310       |
| Zulässiges Gesamtgewicht kg    | 800       | 800       | 900       | 1000      | 1000      |
| Artikelnummer                  | 589409924 | 589409928 | 589409929 | 589409930 | 589409931 |



## Montageaufwand:

Montage des Dreipunktsturmes mit Kippvorrichtung, Anschrauben der Schürfleiste.